

Link do produktu: <https://www.sklepikmotocyklowy.pl/interkom-do-kasku-cardo-freecom-2x-duo-p-9122.html>



Interkom do kasku Cardo Freecom 2X Duo

Cena	1 679,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FRC2X103
Producent	CARDO
Model	FREECOM 2X SINGLE
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.45 kg
Producent	Cardo
EAN	0828831843036
Numer katalogowy producenta	FRC2X103
Typ połączenia	Bluetooth
Liczba zestawów	na 2 kaski
Limit sparowania	do 2 interkomów
Parowanie z interkomem innej marki	tak
Maksymalny zasięg	800 m
Dodatkowe funkcje	parowanie z telefonem, parowanie z nawigacją, radio FM
Dodatkowe elementy zestawu	ładowarka, kabel USB
Czas ładowania	2 h
Maksymalny czas czuwania	240 h
Maksymalny czas rozmów przez interkom	13 h

Opis produktu



Interkom do kasku Cardo Freecom 2X Duo

2-kierunkowy interkom Bluetooth®

Najbardziej zaawansowany system komunikacji Bluetooth dla 2 motocyklistów.

DŹWIĘK OD JBL

Duże, wysokiej jakości 40mm głośniki, perfekcyjnie zaprojektowane przez ekspertów JBL, ze specjalnie dostrojonym procesorem muzycznym i trzema charakterystycznymi profilami dźwiękowymi, które sprawią, że każda podróż będzie wyjątkowa.

INTERKOM LIVE BLUETOOTH

Doświadcz wyjątkowej jakości dźwięku dzięki naszemu, całkowicie nowemu interkomowi Bluetooth z automatycznym łączeniem. Dla 2 motocyklistów z zasięgiem 800m.

AUTOMATYCZNA REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Automatycznie dostosowuje głośność dźwięku na podstawie hałasu z otoczenia. Możesz cieszyć się Vivaldim przy pełnym otwarciu przepustnicy. Nie ogłuchniesz przez AC/DC czekając na zmianę świateł.

WODOODPORNY

Nie ważne czym go zalejesz lub ubrudzisz, twój wodoodporny FREECOM 2X zawsze utrzyma łączność.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA OVER-THE-AIR

Bądź zawsze na bieżąco, pobierając aktualizację oprogramowania bezprzewodowo (OTA) za każdym razem, gdy nowa wersja jest dostępna.

WSPÓŁDZIELENIE MUZYKI

Udostępnij swoją playlistę lub ulubioną stację radiową pasażerowi i cieszcie się pozytywnymi wibracjami.

POŁĄCZENIE TEL. NA INTERKOM

Przełącz dowolne przychodzące połączenie telefoniczne na rozmowę interkomową. Dzięki temu żaden Twój znajomy nigdy nie będzie poza zasięgiem.

RADIO FM

Wbudowane radio FM z RDS do automatycznego wyboru najsilniejszego sygnału – niezależnie czy jesteś w mieście, czy w szczerym polu.

ŁADUJ PODCZAS JAZDY

Zapomniałeś naładować centralkę? Wyczerpała się bateria? Wystarczy podłączyć urządzenie do źródła ładowania lub ładowarki 12 V i je włączyć. Będzie się ładować podczas jazdy, a już po 20 minutach ładowania możesz prowadzić do 2 godzin rozmów.

APLIKACJA

Uzyskaj pełną kontrolę dzięki jednej prostej i intuicyjnej aplikacji, ale nie wierz nam na słowo, po prostu pobierz Cardo Connect i przekonaj się sam.

SPECYFIKACJA

OGÓLNE

Kompatybilność:

- uniwersalny

Zakres temperatur działania:

- od -20°C do 55°C

Radio FM:

- częstotliwość 76-108MHz,
- RDS – Radio Data System,
- możliwość zaprogramowania 6 stacji.

Aktualizacje oprogramowania:

- aktualizacja Over-the-air,
- kabel USB do aktualizacji.

Personalizacja urządzenia:

- aplikacja Cardo Connect.

INTERKOM

Łączność:

- 2 kanały do połączenia tel. komórkowego i GPS,
- Bluetooth 5.2,
- uniwersalna łączność,
- łączność TFT.

Interkom Live Bluetooth:

- uniwersalny Interkom Bluetooth,
- wielkość grupy: do 2 motocyklistów,
- zasięg kierowca-kierowca: do 800 m.

Interfejs:

- komunikaty w wielu językach.

Wymiary:

Centralka

- wysokość: 48mm,
- długość: 78mm,
- szerokość: 20mm,
- waga: 37g.

Audio

- głośniki: średnica: 40mm, szerokość: 10mm,
- automatyczna regulacja głośności,
- profile Audio JBL.

Wodoodporność:

- w pełni wodoodporne.

Bateria:

- czas rozmów: 13 godzin,
- czas czuwania: 10 dni,
- czas ładowania: 2 godziny,
- szybkość ładowania: po 20 minutach ładowania 2 godziny rozmów.

Certyfikaty

- CE,
- FCC / IC,
- SIG BT,
- TELEC,
- UKCA.

CARDO CONNECT

Aplikacja Cardio Connect pokazuje pełny potencjał urządzeń Cardio i umożliwia intuicyjną obsługę z poziomu ekranu smartfona.

Dzięki temu, masz możliwość dokonywania zmian zawsze kiedy tego potrzebujesz.



Nasz sklep stacjonarny w Warszawie:



