

Link do produktu: <https://www.sklepikmotocyklowy.pl/quad-lock-podstawa-do-sztacy-glowki-ramy-fork-stem-mount-v2-p-14768.html>



Quad Lock Podstawa do sztycy główki ramy Fork Stem Mount V2

Cena	230,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	QLM-FSM-2
Producent	Quad Lock
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3 kg
Producent	Quad Lock
Numer katalogowy producenta	QLM-FSM-2

Opis produktu



Quad Lock Podstawa do sztycy główki ramy Fork Stem Mount V2

QLM-FSM-2

Uchwyt Quad Lock® Fork Stem Mount V2 został zaprojektowany dla motocyklistów poruszających się na motocyklach sportowych i turystycznych, w których tradycyjny montaż na kierownicy jest utrudniony. Druga generacja (V2) wprowadza usprawniony mechanizm rozporowy, który zapewnia jeszcze stabilniejsze osadzenie wewnątrz sztycy. Jest to najbardziej estetyczne i centralne rozwiązanie montażowe, pozwalające na bezpieczne korzystanie z nawigacji bez zasłaniania zegarów.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Centralne umieszczenie: Idealna pozycja smartfona w osi motocykla, co poprawia aerodynamikę i czytelność nawigacji.
- Ulepszony mechanizm V2: Nowa konstrukcja tulei rozporowej gwarantuje pewne trzymanie nawet przy dużych prędkościach i wibracjach.
- Opatentowany system blokady: Dwustopniowy mechanizm zabezpieczający (Twist-Lock) chroni telefon przed przypadkowym wypięciem.
- Regulowany kąt widzenia: Dołączone ramię przedłużające pozwala na precyzyjne ustawienie wysokości i nachylenia telefonu.
- Wysoka jakość wykonania: Zastosowanie wytrzymałego nylonu wzmocnionego włóknem szklanym oraz elementów ze stali nierdzewnej.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- 1x Głowica montażowa Quad Lock® (z niebieską dźwignią).
- 1x Ramię przedłużające Quad Lock® (Extension Arm).
- 2x Tuleje rozporowe (pasujące do otworów o średnicy od 12,7 mm do 24 mm).
- 1x Klucz imbusowy (hex) do montażu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: QLM-FSM-2.
- Kompatybilność: Wszystkie etui Quad Lock® oraz uniwersalne adaptery.
- Przeznaczenie: Motocykle typu Superbike, Sport, Sport-Touring ze sztycą główki ramy.
- Średnica montażu: Od 12,7 mm do 24 mm (tuleje w zestawie).







